



IK-610-LV





機械規格表

項目	單位	IK-610-LV	
<u>主軸規格</u>			
主軸內孔錐徑		NT50	
主軸端外徑	mm	ϕ 128.6	
主軸馬達	Hp	10 / 4P	12.5 / 4P
主軸變速	段	6	
主軸轉速(50Hz)	rpm	102	345
		153	469
		229	705
主軸轉速(60Hz)	rpm	123	414
		184	563
		275	846
<u>工作範圍</u>			
銑刀最大直徑	mm	200	
工作行程	mm	320(上 220 / 下 100)	
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40	
快送速度	mm/min	177(50Hz)	218(60Hz)
手輪轉速		2mm/rev → ← 0.01mm	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



<u>標準配備</u>		
主軸馬達	10HP / 4P	12.5HP / 4P
	●	-
	-	●
AC 快送馬達	●	
<u>選購配備</u>		
氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
產地		
台灣		
重量	kg	530
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

