

LIH WOEI & SHAPER KING<sup>®</sup>

**LH-481-SS 4'x8'**

**LH-5101-SS 5'x10'**

鋁合金CNC複合加工機



規格：5' x 10'

桌面尺寸：1550*3075m/m
X軸加工：3100m/m 台達伺服馬達：1KW*2行星減速機，M2研磨加寬定做精密斜齒齒排
Z軸加工：250m/m，台達伺服馬達1KW Φ32mm 螺桿
X&Y軸速度：55M/min
主軸速度：1000 ~ 24000RPM
工具型號：ISO# 30
主軸馬力&數量：12HP (HSD義大利9kw) * 1pc
量刀器：1PC
最大加工範圍：1600*3100m/m
Y軸加工：1600mm，台達伺服馬達：1KW Φ32mm 螺桿
最大工作高度：250mm
Z軸速度：20M/min
工具轉換&能力：8支刀庫傘型或直線型，自動換刀
真空幫浦：8.8HP油式
控制器：新代科技
電子手輪：1PC



利瑋精密科技有限公司

LIH WOEI PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 78-2, Lane 819, Sec. 2, Feng Shyh Rd., Feng Yuan City, 42081, Taiwan

TEL:+886-4-25235406 • 25284431 FAX:+886-4-25289411 • 25273423

http://www.lihwoei.com.tw

E-mail : lihwoei@lihwoei.com.tw

E-mail : lih-woei@umail.hinet.net

E-mail : shaper.king@msa.hinet.net

LIH WOEI & SHAPER KING®

**LH-481-SS 4'x8'**

**LH-5101-SS 5'x10'**

**Alum.Compound Metal CNC Machining Center**



### Spec 5' x 10' CNC

Table size: 1550*3075m/m	Max. working area: 1600*3100m/m
Stroke X Axis: 3100m/m	Stroke Y Axis: 1600m/m
Servo motor::1KW*2PCS +Planetary Reducers	Servo motor: 1KW
Stroke Z axis: 250m/m Servo motor: 1KW	Max. working height: 250m/m
Rapid X & Y : 55M/min	Stroke Z Axis: 20M/min
Spindle speed:1000 ~ 24000RPM	Tool ATC 8 position * 1Sets Linear or Drum Type ATC
Tool holder taper: ISO# 30	Vacuum pump:8.85HP( oil type)
Spindle power & Q' ty:12HP (Italy HSD 9kw)*1	Control system: SYNTEC